

Aluverbundschienen



Technische Angaben

Abmessungen mm	Nennquerschnitt mm ²	Gewicht kg/m	Dauerstrombelastbarkeit (A) (Schientemperatur 65oC Umgebungstemperatur 35oC Abstrahlungskoeffizient 0.4)	
			AC (50 Hz/60 Hz)	DC (u. 16 2/3 Hz)
20 x 5	100	0.36	235	235
20 x 10	200	0.73	363	365
30 x 5	150	0.54	328	329
30 x 10	300	1.09	493	497
40 x 5	200	0.73	418	420
40 x 10	400	1.45	617	625
40 x 12	480	1.71	681	727
50 x 5	250	0.98	508	511
50 x 10	500	1.81	736	751
50 x 12	600	2.15	809	831
60 x 5	300	1.17	594	599
60 x 10	600	2.18	853	875
60 x 12	720	2.58	934	967
80 x 5	400	1.57	762	773
80 x 10	800	2.90	1074	1119
100 x 10	1000	3.63	1287	1358
100 x 12	1200	4.38	1399	1496
120 x 10	1200	4.38	1488	1589
120 x 12	1440	5.20	1617	1755

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Promet AG

Gähwilerstrasse 56
CH-9533 Kirchberg

Telefon +41 71 923 25 25
Fax +41 71 923 25 21

www.promet.com
info@promet.com